

Podstropně-parapetní

Vnitřní jednotky - podstropně-parapetní



FUNKCE

■ volitelně ■ standard



Autorestart



Režim spánku



Rychlé
Chlazení/Topení



Trvanlivé filtry



Inteligentní
odmrazování



3D výstup
vzduchu



Prevence
studeného ovánu



Dálkové ovládání



Chlazení při
nizkých teplotách



Tichý režim



Nástěnný
ovladač



Centrální
ovladač



Golden Fin
voštiny




WiFi ovládání

Podstropně-parapetní



3D výstup vzduchu

Díky vertikálnímu i horizontálnímu pohybu žaluzií je vzduch rovnoměrně distribuován do každého koutu místnosti.



Ultra Slim Design

S tloušťkou pouhých 205mm ušetříte instalační prostor.



Inovativní centrifugální ventilátor

Všechny jednotky jsou vybaveny 3-rychlostním centrifugálním ventilátorem, s vyšším průtokem vzduchu, ale menší hlučností, pro tiché a plynulé zásobování vzduchem.



Flexibilní instalace

Možnost vertikální instalace ke zdi nebo horizontální pod stropem.



Podstropně-parapetní



Specifikace - 50/60Hz AC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVCF-H028/4R1A	ARVCF-H036/4R1A	ARVCF-H045/4R1A	ARVCF-H056/4R1A	ARVCF-H071/4R1A	ARVCF-H080/4R1A
Výkon	Chlazení	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
	Topení	kW	3.0	4.3	5.0	6.0	8.0	10.0
El. parametry	Napájení	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Nominální příkon	W	80.0	80.0	80	80	140	140
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	450/360/315	630/504/441	950/760/665	950/760/665	1300/1040/910	1500/1200/1050
	Akustický tlak (dle rychlosti)	dB(A)	37/34/31	39/36/33	42/39/36	42/39/36	45/42/39	47/44/41
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	929×660×205	929×660×205	929×660×205	929×660×205	1280×660×205	1280×660×205
	Balení	mm	1010×720×290	1010×720×290	1010×720×290	1010×720×290	1360×720×290	1360×720×290
Váha	Jednotka/Balení	kg	26/29	26/29	26/29	26/29	35/39	35/39
Průměr potrubí	Kapalina	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Plyn	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	136/280/315	136/280/315	136/280/315	136/280/315	96/200/225	96/200/225

Specifikace - 50/60Hz AC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVCF-H090/4R1A	ARVCF-H100/4R1A	ARVCF-H112/4R1A	ARVCF-H125/4R1A	ARVCF-H140/4R1A
Výkon	Chlazení/Topení	kW	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
		kW	11.0	12.0	12.8	13.3	15.0
El. parametry	Napájení	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Nominální příkon	W	140	140	210	210	210
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	1500/1200/1050	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260	1800/1440/1260
	Akustický tlak	dB(A)	47/44/41	47/44/41	48/45/42	48/45/42	48/45/42
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	1280×660×205	1280×660×205	1631×660×205	1631×660×205	1631×660×205
	Balení	mm	1360×720×290	1360×720×290	1710×720×290	1710×720×290	1710×720×290
Váha	Jednotka/Balení	kg	35/39	35/39	45/51	45/51	45/51
Průměr potrubí	Kapalina	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Plyn	mm(inch)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	96/200/225	96/200/225	80/168/189	80/168/189	80/168/189

Poznámky:

1. Výkon chlazení - vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB; venkovní teplota: 35°C DB/ 24°C WB.

2. Výkon topení - vnitřní teplota 20°C DB; venkovní teplota: 7°C DB/ 6°C WB.

3. Délka potrubí: 7.5m, převýšení: 0m.

4. Hodnoty hlučnosti měřeny ve vzdálenosti 1m od výstupu vzduchu.

5. Výše uvedené specifikace a designy mohou být předmětem změn bez předchozího upozornění, finální specifikace poskytne místní obchodní zastoupení.